

FILTRI AQUARIUS "TOP "

Filtri stampati ad iniezione in polipropilene, distribuzione a candelette interne anti svitamento. Valvola a sei vie TOP inclusa, tenuta garantita da ganasce con viti a farfalla.

- Scarico filtro da 3/4"
- Pressione Max. 4 bar
- Pressione esercizio 1,5 bar
- Temperatura di esercizio 5-40°C
- Valvola a sei vie TOP



Scheda tecnica
e ricambi

EN 16713-1



Codice	Descrizione	Altezza (mm)	Contenuto ghiaietto	Contenuto quarzite
A100100968	Filtro AQUARIUS TOP Ø 450 mm con valvola 1"½	770	25 Kg	50 Kg
A100100971	Filtro AQUARIUS TOP Ø 530 mm con valvola 1"½	926	25 Kg	75 Kg
A100100974	Filtro AQUARIUS TOP Ø 620 mm con valvola 1"½	962	50 Kg	100 Kg

- Nota: il materiale filtrante non è compreso nei prezzi sopra indicati

Codice	A diametro mm	Attacchi diametro mm	Portata a velocità filtrazione 50 m³/h/m²	Altezza letto filtrante mm	Peso Kg	A mm	F mm	H mm
A100100968	450	50	6,00 m³/h	300	9	450	585	645
A100100971	530	50	10,00 m³/h	400	12	530	735	795
A100100974	620	50	14,00 m³/h	400	14	620	770	830

